

Hloubeno : 20.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 229,60 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 046,50

Y : 695 200,97

J205

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,40		1 PQR 0,6–0,8		CSO	saclOr	2	I	Om				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,00		2 PQR 1,2–1,5		F8CV	saCl	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – rezavě hnědý, šedě smouhovaný, s příměsí jemně až středně zrného písku, pevný deluvlální sediment - kvartér
2,60		3 PQR		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou
4,80		4 PQR	3,40	R6		3	I	K1				4 Slínnovec velmi zvětralý – šedý a běžovým drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
8,00		5 PQR		R6/R5		4	I	K2				5 Slínnovec mírně zvětralý – šedý, na diskontinuitách rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné až drobitelné, hornina velmi měkká R6/R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR
3,4–3,6
poloporušený vzorek

NP
4,4–4,6
neporušený vzorek

VODA
4,76
vzorek
podzemní vody

H
14–18
horninový vzorek

T
1,0–9,0
technologický vzorek