

Hloubeno : 20.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 229,26 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 976,34

Y : 695 081,25

J206

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60	1	POR		CS0	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,50	2		0,8–1,0	F4CS	saCl	3	I	Q14	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavě hnědý, písčité frakce nevytříděná, pevný
1,70	3		1,60	F2CG	sagrCl	3	I	Q14	NN	PV	PV	3 Jíl štěrkovitý – rezavý, štěrk tvořen opracovanými úlomky hornin o vel. 1–4 cm, písčitý, pevný deluviální sediment - kvartér
2,90	4			R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou
4,20	5			R6		3	I	K1				5 Slínnovec velmi zvětralý – šedý a běžový, drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
7,00	6			R6/R5		4	I	K2				6 Slínnovec mírně zvětralý – hnědošedý, na diskontinuitách rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámavé až drobitelné, hornina velmi měkká R6/R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek