

Hloubeno : 20.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 228,29 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 949,51

Y : 695 019,54

J207

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,40	1	1		CS0	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,10	2	2		F4CS	saCl	3	I	Q14	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavý, šedě smouhovaný, s ojedinělými valouny o vel. 1–2 cm, pevný deluviální sediment - kvartér
2,30	3	3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou
5,00	4	4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý a běžovýrn drobně úločkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
5,70			5,70									5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na diskontinuitách rezavě odbarvený, úločkovitě až kusovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámavé až drobitelné, hornina velmi měkká R6/R5 teplícké souvrství - křída
8,00	5	5		R6/R5		4	I	K2				

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

poloporušený
vzorekhorninový
vzorekneporušený
vzorektechnologický
vzorekvzorek
podzemní vody