

Hloubeno : 14.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 227,46 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 882,21

Y : 694 831,97

J212

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1 NP 1,4–1,7		CIO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl se střední plasticitou – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
2,10		2		F8CH	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – rezavě hnědý a béžový, šedě smouhovaný, s příměsí nevytříděného písku, pevný
2,70		3	2,34	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezavě hnědý, na bázi s valouny křemene 1–8 cm v objemu 15–20%, pevný
2,90		4	2,80	S3S-F	Sa	3	I	Q5	N	V	PV	4 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavý, s drobnými valouny křemene o vel. 1–3 cm do 10%, zvodnělý, ulehlý fluvialní sediment - holocén - kvartér
5,80		5		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	5 Zcela až velmi zvětralý – rezavě hnědý a šedý, charakteru velmi pevného vysoce plastického jílu, hornina extrémně měkká R6
9,80		6		R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – hnědošedý, na diskontinuitách rezavě odbarvený, úlomkovitě rozpadavý, úlomky vruce snadno lámatelné až drobitelné, hornina velmi měkká R5
14,00		7		R5/R4		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtěžně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek