

Hloubeno : 14.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 227,46 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 882,21

Y : 694 831,97

J212

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
15,0–16,0		7		R5/R4	4	I	K3					⁷ Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplé souvrství - křída
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PDR
3,4–3,6
poloporušený
vzorek
NP
4,4–4,6
neporušený
vzorek
VODA
4,76
vzorek
podzemní vody
H
14–18
horninový
vzorek
T
1,0–9,0
technologický
vzorek