

Hloubeno : 18.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 229,77 m n.m.

X : 1 010 881,33

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 694 768,22

J214

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		CH0	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě hnědý, humózní, s valouny křemen a hornin do 5 cm v objemu do 10%, pevný humózní horizont
2,20		2		R6(CV)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	2 Slín chrakteru jílu s velmi vysokou plasticitou – běžový s šedými střípky slínovce, v prstech roztíratelnými, s akumulacemi CaCO3, velmi pevný
		3		R6/R5		3	I	K1				3 Velmi zvětralý slínovec – šedý a běžový, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v prstech drobitelné, hornina extrémně měkká R6
5,40		4		R5		4	I	K2				4 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na diskontinuitách rezavě odfarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, úlomky vruce snadno lámavé až drobitelné, hornina velmi měkká R5 křída - teplické souvrství
7,00												

pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0