

Hloubeno : 19.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 226,75 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 870,13

Y : 694 565,08

J216

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,20		1		MSO	sasiOr	2		Orn				1 Hlína písčitá – hnědá, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene 1–3 cm (>5 %), tuhá
0,40		2		CSO	saciOr	2		Orn				2 Jíl písčitý – světle hnědý, slabě organický, litický, tuhý
0,80		3	POR	F8CV	sasiCl	3	I	Q13	NN	N	N	humózní horizont
1,70		4	1,0–1,3	F8CV	sasiCl	3	I	Q13	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – světle béžový, rezivě skvrnitý, příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene 3–8 cm (15 %), tuhý
		5		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, obsahuje vápenaté čočky, pevný
4,00		6		R6		3	I	K1				deluviální sediment - kvartér
6,00												5 Zcela zvětralý slínovec – Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě a šedivě skvrnitý, příměs štěrkové frakce v podobě úlomků slínovce (R5) do 2–5 cm (10 %), pevný
												6 Velmi zvětralý slínovec – tmavě béžově šedý, rezivě a šedivě skvrnitý, úlomky slínovce (R5) do 3–5 cm, horninina extrémně měkká
												teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4–4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14–18 horninový vzorek

T 1,0–9,0 technologický vzorek