

Hloubeno : 26.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 225,73 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 862,06

Y : 694 222,81

J221

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědá, organická, příměs šterkové frakce v podobě valounů křemene 1–3 cm (>5 %), tuhý
0,50		2		CSY	saciMg	3		A	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – béžový hnědý, příměs šterkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), tuhý
0,60		3		CSY	saciMg	3		A	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – oranžový, slídnatý, tuhý
1,50		4		CHY	ciMg	3	I	A	NN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – světle béžový, rezivě a bíle skvrnitý, v mázdrách s hrubým pískem, občasné vápenaté prolohy, dno zásypu meliorace, pevný
2,50		5	2,72	F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	5 Jíl s vysokou plasticitou – světle béžový, rezivě a bíle skvrnitý, vrstevnatý, hákovaný, velmi pevný
4,70		6		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec zcela zvětralý – béžový, rezivě a šedivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy, krájitelný, hornina extrémně měkká
6,00		7		R6		3	I	K1				7 Slínovec velmi zvětralý – béžový, rezivě a šedivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípkou, krájitelný, hornina extrémně měkká
10,60		8		R6/R5		4	I	K2				8 Slínovec mírně zvětralý – tmavě béžový, šedivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
14,00		9		R5		4	I	K3				9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

3,4–3,6

NP

neporušený
vzorek

4,4–4,6

VODA

vzorek
podzemní vody

4,76

H

horninový
vzorek

14–18

T

technologický
vzorek

1,0–9,0