

Hloubeno : 7.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,63 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 807,32

Y : 693 774,55

J227

HLOUBKA m		HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv					MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN								
0,40	 1,0–2,0	1	 1,0–2,0	Y	Mg			A					1 Asfalt
1,00		2		G–FY	sagrMg	3	I	A	nN	V	V	2 Štěrkopísek – hnědý, s valouny křemene a hornin až do velikosti 10 cm, ulehlý	
2,40		3		S–FY	grsaMg	3	I	A	nN	V	PV	3 Štěrkopísek s jemnozrnnou příměsí – hnědý až okrový, s občasným výskytem valounů křemene do velikosti 5 cm, ulehlý	
3,50		4		CSY	saciMg	3	I	A	NN	PV	PV	4 Jíl písčitý – šedohnědý, s výskytem valounů křemene do velikosti 5cm, tuhý	
4,00		5		S3S–F	Sa	3	I	Q5	N	V	PV	5 Písek s jemnozrnnou příměsí – tmavě hnědý, s výskytem valounů křemene do velikosti 5 cm, ulehlý	
fluviální sediment - holocén - kvartér													
pozn.: vrt po 24 hod. suchý													

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek