

Hloubeno : 6.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,43 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 777,34

Y : 693 691,20

J228

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		Y		4		A				1 Asfalt
0,40		2		Y		4		A				2 Podkladní vrstvy vozovky charakteru betonu
1,00		3		GWY	grMg	3	I	A	nN	V	V	konstrukční vrstvy vozovky
		4		GWY	grMg	3	I	A	nN	V	V	3 Štěrka dobře zrněná s výskytem fragmentů hornin a betonu do velikosti 4cm
2,30		5	POR 2,5–3,0	S–FY	grSa	3	I	A	MN	V	PV	4 Štěrka dobře zrněná s výskytem fragmentů hornin a betonu do velikosti 10 cm
3,00		6	POR 3,0–3,5	G–FY	saGr	3	I	A	nN	V	V	5 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – rezavý, s valouny křemene a jiných hornin do velikosti 5cm
4,00		7	4,20	S3S–F	Sa	3	I	Q5	MN	V	PV	6 Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy – hnědý až béžový, s ostrohranými fragmenty hornin a betonu do velikosti 5cm navázka - násyp I/16
5,00		8	6,20	S3S–F	Sa	3	I	Q5	MN	V	PV	7 Písek s jemnozrnnou příměsí – hnědý až béžový, s výskytem valounů křemene, ulehý
												8 Písek s jemnozrnnou příměsí – hnědý, zvodnělý, s výskytem valounů křemene do 5cm, v úrovni 8,4–8,6 m poloha tuhého jílu s valouny křemene, ulehý fluvialní sediment - holocén - kvartér
9,50		9		R6/R5		3	I	K2				9 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, mírně zvětralý, úlomovitě rozpadavý, silně laminovaný, rukou lámatelný, velmi měkký R6/R5 Křída -turon-conlak - teplické souvrství
14,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

3,4–3,6

NP

neporušený
vzorek

4,4–4,6

VODA

vzorek
podzemní vody

4,76

H

horninový
vzorek

14–18

T

technologický
vzorek

1,0–9,0