

Hloubeno : 6.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,43 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 777,34

Y : 693 691,20

J228

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
14,40		9		R6/R5		4	1	K2				9 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, mírně zvětralý, úlomovitě rozpadavý, silně laminovaný, rukou lámatelný, velmi měkký R6/R5
				R5		3	I	K2				10 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, slabě zvětralý, úlomovitě až kusovitě rozpadavý, silně laminovaný, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký křída -turon/coniak -teplické souvrství
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PDR

3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP

4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA

4,76

vzorek
podzemní vody

H

14–18

horninový
vzorek

T

1,0–9,0

technologický
vzorek