

Hloubeno : 7.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 227,64 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 643,31

Y : 693 439,68

J231

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,25 0,50		1 2		Y	Mg	3	I	A	nN	V	V	1 Asfalt
1,30		3 4	0,5–1,2	G–FY	sagrMg	3	I	A	nN	V	V	2 Hrubé kamenivo různých hornin a betonu do velikosti 10 cm s příměsí tmavě hnědého šterkopísku
2,00		5		S3S–F	Sa	3	I	Q10	N	V	PV	3 Šterkopísek – tmavě hnědý, s valouny křemene a fragmentů hornin a betonu do velikosti 5 cm, ulehlý
4,00				S3S–F	Sa	3	I	Q10	N	V	PV	4 těleso násypu 4 Písek s jemnozrnnou příměsí – hnědý s občasným výskytem valounů křemene, ulehlý
												5 Písek s jemnozrnnou příměsí – okrové až rezavé barvy, s občasným výskytem valounů křemene do velikosti 5 cm. Od 3 do 3,5 se vyskytuje poloha stejného písku světle šedé barvy, ulehlý
												Fluvilální sediment - plelstocén - kvartér

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody

H
14–18

horninový
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek