

Hloubeno : 19.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 212,23 m n.m.

X : 1 010 668,45

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 700 686,88

J233

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 2 3 4 5 6 7 8		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – tmavě hnědá, na bázi běžové skvrnitá, organická, litická, pevná
0,70				MSO	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – hnědočerná, organická, litická, pevná humózní horizont
1,30				F8CH	siCl	3	I	Q2	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, v matrici vápenaté čočky, pevný
1,80				F8CH	siCl	3	I	Q2	NN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – světle šedý, rezivě a černě skvrnitý, v tenkých čočkách obsahuje organický materiál, rezivě květy kolem železitých minerálů, tuhý
2,10				F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	5 Jíl písčitý – běžový, šedivě skvrnitý, písčitá frakce jemnozrná, tuhý
2,40				F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	6 Jíl písčitý – běžový, šedivě a tmavě šedě skvrnitý, písčitá frakce hrubozrná, tuhý
				S5SC	clSa	3	I	Q4	N	PV	PV	7 Písek jílovitý – běžový, hrubozrný, štěrková příměs v podobě valounů do 2 cm (>5 %), ulehlý fluvialní sediment - holocén - kvartér
4,30				R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	8 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípky, krájitelný, hornina extrémně měkká
5,00												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4-3,6
NP neporušený vzorek 4,4-4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76