

Hloubeno : 20.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 226,82 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 118,93

Y : 698 964,90

J234

| HLOUBKA<br>m | HORNINA GRAFICKY | ODBĚR VZORKŮ | HLADINA PODZEMNÍ VODY<br>m | TŘÍDA DLE ČSN 736133 | POJMENOVÁNÍ ZEMIN<br>DLE ČSN EN ISO 14688-1 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133 | GEOTECHNICKÝ TYP | NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO | VHODNOST PRO NÁSYPY<br>DLE ČSN 736133 | VHODNOST PRO PODLOŽÍ<br>DLE ČSN 736133 | I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP                                                                                                                                    |
|--------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        | MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN                                                                                                                                     |
| ±0=Nv        |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        |                                                                                                                                                                        |
| 0,10         |                  | 1            |                            | Y                    | Mg                                          | 3                          | I                          | A                | nN                        | V                                     | V                                      | 1 Asfaltové vrstvy                                                                                                                                                     |
| 0,40         |                  | 2            |                            | GWY                  | grMg                                        | 3                          | I                          | A                | MN                        | PV                                    | PV                                     | 2 ŠD 0/64                                                                                                                                                              |
| 1,00         |                  | 3            | POR<br>1,1-1,3             | GMY                  | sigrMg                                      | 3                          | I                          | A                | MN                        | PV                                    | PV                                     | 3 Šterk hlinitý – béžový a hnědý, šterk tvořen úlomky pískovce a čedičvého kameniva, výplňtvoří písčité hlína, ulehlý (pevný)<br>konstrukční vrstvy komunikace         |
| 2,30         |                  | 4            |                            | S5SC                 | clSa                                        | 3                          | I                          | Q9               | N                         | PV                                    | PV                                     | 4 Písek jílovitý – šedý a rezavý, nevytříděný, ulehlý<br>fluvialní sediment - pleistocén - kvartér                                                                     |
| 3,10         |                  | 5            |                            | R6(CH)               | Cl                                          | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                     | N                                      | 5 Slín – šedý, charakteru jílu s vysokou plasticitou, místy rezavě odfarvený, s drobnými střípkami slínovce, pevný                                                     |
| 3,80         |                  | 6            |                            | R6                   |                                             | 3                          | I                          | K1               |                           |                                       |                                        | 6 Slínovec velmi zvětralý – šedý, na povrchu rezavě odfarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6                                      |
| 4,00         |                  | 7            |                            | R6/R5                |                                             | 3                          | I                          | K2               |                           |                                       |                                        | 7 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na puklinách rezavý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámavý, hornina velmi měkká R6/R5<br>teplícké souvrství - křída |

## VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI  
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE  
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ  
N – NEVHODNÉ  
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ  
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI  
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ  
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ  
N – NAMRZAVÁ  
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ  
nN – NENAMRZAVÁ  
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ  
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  
3,4-3,6poloporušený  
vzorekNP  
4,4-4,6neporušený  
vzorekVODA  
4,76vzorek  
podzemní vodyH  
14-18horninový  
vzorekT  
1,0-9,0technologický  
vzorek