

Hloubeno : 17.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 222,24 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 223,12

Y : 698 960,87

J235

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1		CSO	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – šedočerný, místy rezavě smouhovaný, organický, pevný
1,30		2		S5SC	siSa	3	I	Q4	N	PV	PV	humózní horizont
2,10		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	2 Písek jílovitý – rezavě hnědý, černě smouhovaný, nevytříděný, pevný fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
3,50		4		R6/R5		3	I	K1				3 Slín – šedý, charakteru jílu s vysokou plasticitou, místy rezavě odbarvený, s drobnými střípkami slínovce, pevný
5,00		5		R5		3	I	K2				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, na povrchu rezavě odbarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina velmi měkká R6/R5 5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na puklinách rezavý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný, hornina velmi měkká R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek