

Hloubeno : 17.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 219,49 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 320,45

Y : 698 941,52

J236

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,80		1 POR 1,0-1,3 1,70		CS0	sacIOr	2	I	Orn				¹ Jíl písčitý – šedočerný, s ojedinělými valouny křemene do 4 cm, organický, pevný humózní horizont
2,20				R6(CV)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	² Slín – šedohnědý, charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, místy černě a rezavě smouhovaný, lokálně akumulace CaCO ₃ , pevný
5,00				R6/R5		3	I	K1				³ Slínovec velmi zvětralý – šedý, na povrchu rezavě odfarvený, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina velmi měkká R6/R5 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4-3,6poloporušený
vzorekH
14-18horninový
vzorekNP
4,4-4,6neporušený
vzorekT
1,0-9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody