

Hloubeno : 16.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 218,62 m n.m.

X : 1 011 398,60

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 698 928,32

J237

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=NIV												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30	1			MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černá, organická, litická, tuhá
0,80	2			MSO	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – černohnědá, mírně organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene a živců do 2 cm (>5 %), pevná
0,90	3	POR		F8CH	saCl	3	I	Q2	NN	N	N	humózní horizont
1,50	4	1,0–1,3	1,70	F8CV	sacSi	3	I	Q2	NN	N	N	
2,40	5			R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – rezavě hnědý, příměs jemnozrnného písku a štěrkové frakce v podobě valounů křemene a živců do 2 cm (>5 %), pevný
4,00	6			R6		3	I	K1				4 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, v tenkých čoučkách obsahuje vápnitý materiál, redeponované eluvium, velmi pevný fluviální sediment - holocén - kvartér
5,90	7			R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípky, na diskontinuitách sádrovcové výplně, krájitelný, hornina extrémně měkká
6,70	8			R5		4	I	K3				6 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
7,00	9			R5/R4		4	I	K3				7 Slínovec mírně zvětralý – béžově šedý, šedivě skvrnitý, rozpadavý v drobných úlomcích, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
												8 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká
												9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý až mírně blokovitý, dělitelný 2–3 údery kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek
VODA 4,76 vzorek podzemní vody
H 14–18 horninový vzorek
T 1,0–9,0 technologický vzorek

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY