

Hloubeno : 20.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 220,69 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 648,75

Y : 698 948,66

J239

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,10		1		Y	GWY	grMg	3	I	A	nN	V	1 asfaltové vrstvy
0,40		2			GMY	sigrMg	3	I	A	MN	PV	2 ŠD 0/64
0,90		3			F8CH	Cl	3	I	Q2	NN	N	3 Štěrka hlinitá – betonový recyklát a kamenivo, výplň tvoří písčité jíl
1,10		4										konstrukční vrstvy komunikace
		5			F8CV	Cl	3	I	Q2	NN	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – černý, s organickou příměsí, tuhý
2,30		6			R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	5 Jíl s velmi vysokou plasticitou – tmavě šedý, rezavě smouhovaný, tuhý
3,10		7										fluviální sediment - holocén - kvartér
					R6		3	I	K1			6 Slín – béžový jíl s vysokou plasticitou, s šedými střípky slínovce velmi pevné konzistence
5,00												7 Slínovec velmi zvětralý – šedý, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP  neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA  vzorek podzemní vody 4,76

H  horninový vzorek 14–18

T  technologický vzorek 1,0–9,0