

Hloubeno : 18.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 221,45 m n.m.

X : 1 012 049,34

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 696 495,67

J242

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		CS0	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, s ojedinělými valouny křemene do 4 cm, tuhý humózní horizont
1,00		2		F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavý, šedě smouhovaný, s valouny křemene 1–5 cm, pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
2,70		3		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín – běžový, s šedými střípky slínovce, v prstech roztráskatelnými, charakteru pevného velmi vysoce plastického jílu, místy akumulace CaCO3
4,00		4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětřalý – běžovošedý, místy rezavě odfarvený, drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6 teplické souvrství - křída
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek
NP  neporušený vzorek
VODA  vzorek podzemní vody
H  horninový vzorek
T  technologický vzorek