

Hloubeno : 4.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 225,69 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 274,79

Y : 695 328,50

J246

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,10		1		Y	Mg			A				1 Asfaltové vrstvy
0,60		2		GWY	grMg	3	I	A	nN	V	V	2 ŠD 0/64
1,00		3	POR	GMV	sigrMg	3	I	A	MN	PV	PV	3 Štěrk hlinitý – hnědý, s kameny, štěrk a kameny tvořeny úlomky 1–15 cm, ulehlý
1,40		4	1,0–1,2	F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	konstrukce komunikace
		5		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl písčité – rezavý, s ojedinělými valouny křemene do 2 cm do 5%, pevný
4,00												fluvilátní sediment - plesťocén - kvartér
												5 Slínovec zcela až velmi zvětralý – běžový, místy rezavě odbarvený, charakteru velmi pevného jílu s vysokou plasticitou se střípkami a srobnými úlomky slínovce, v prstech roztíratelnými, hornina extrémně měkká R6
												teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek