

Hloubeno : 2.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 229,73 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 757,46

Y : 694 853,73

J248

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1 2 3 4		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – tmavě hnědá, organická, šterková příměs v podobě úlomků cihel a valounů do 1 cm (>5 %), pevná
0,50				MSO	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – šedohnědá, příměs šterkové frakce v podobě valounů do 1 cm (>5 %), mírně organická, litická, pevná humózní horizont
2,80				F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – béžový, šedivě a bíle skvrnitý, obsahuje vápenaté čocky, velmi pevný deluviální sediment
4,00				R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, charakter velmi pevné zeminy se střípky, krájitelný nožem, hornina extrémně měkká teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek