

Hloubeno : 2.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 228,16 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 847,37

Y : 694 847,56

J249

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		MSO	sasiOr	2		Or				1 Hlína písčitá – hnědá, organická, litická, tuhá
0,50		2		MSO	sasiOr	2		Or				2 Hlína písčitá – světle hnědá, bíle skvrnitá, mírně organická, obsahuje vápenaté čocky, pevná
1,00		3		F8CH	CI	3	I	Q13	VN	N	N	humózní horizont
2,40		4		F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – rezavý, šedivě skvrnitý, obsahuje vápenaté čocky, pevný
4,00		5		R6	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, obsahuje vápenaté čocky i redeponované cívčáry, velmi pevný deluviální sediment - kvartér
												5 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípký, krájitelný nožem, hornina extrémně měkká teplícké souvrství - křída
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek