

Hloubeno : 2.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,77 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 989,58

Y : 694 854,18

J250

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,20		1		MS0	sasiOr	2	1					1 hlína písčitá – šedohnědá, organická, litická, tuhá humózní horizont
		2		F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, rezivě, bíle a šedivě skvrnitý, redeponované eluvium, velmi pevný deluviální sediment - kvartér
2,20		3		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, střípkatý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká teplické souvrství - křída
4,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek

1,0–9,0