

Hloubeno : 2.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 221,16 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 040,01

Y : 694 256,65

J251

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hína písčitá – černohnědá, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů do 1 cm (>5 %), pevná humózní horizont
0,80		2		S5SC	ciSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek jílovitý – rezavý, běžově skvrnitý, střednězrný, slídnatý, zpevněný, ulehlý
1,30		3		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – šedohnědý, rezivě skvrnitý, hrubozrný, slídnatý, pevný
1,70		4		F8CH	Cl	3	I	Q7	VN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – hnědo šedý, rezivě skvrnitý, obsahuje písčitou příměs do 10 %, tuhý
2,10		5		F8CV	Cl	3	I	Q7	VN	N	N	5 Jíl s velmi vysokou plasticitou – světle šedý, rezivě skvrnitý, slabě slídnatý, výrazně vlhký, měkký až tuhý
3,20		6		F8CV	Cl	3	I	Q7	VN	N	N	6 Jíl s velmi vysokou plasticitou – ocelově šedý, měkký až tuhý
3,80		7		F8CV	Cl	3	I	Q7	VN	N	N	7 Jíl s velmi vysokou plasticitou – oranžový, šedivě a bíle skvrnitý, obsahuje vápenaté čočky, příměs štěrkové frakce v podobě valounů do 2 cm (>5 %), tuhý fluvialní sediment - pleistocén- kvartér
4,00		8		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	8 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy, krájitelný nožem, hornina extrémně měkká teplícké souvrství - křída
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody

H
14–18

horninový
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek