

Hloubeno : 3.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 226,09 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 801,07

Y : 694 226,88

J254

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30 0,45 0,70		1 2 3 4 5		CS0 F4CS G5GC	Or soCl clGr	2 3 3	1 1 1	Om Q8 Q8	NN NN NN	PV PV PV	PV PV PV	1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, tuhý humózní zemliny 2 Jíl písčitý – rezavě hnědý, pevný 3 Jíl šterkovitý – rezavě hnědý, šterk tvořen valouny křemene o vel. 1–10 cm, výplň jíl se střední plasticitou, pevný fluvální sediment - pleistocén - kvartér 4 Slín charakteru jílu s vysoukou plasticitou – běžový, ve svrchní části vasrážený CaCO ₃ , velmi pevný 5 Slínovec velmi zvětralý – šedoběžový, patrná původní struktura, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6 křída - teplické souvrství
2,40				R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	
4,00				R6		3	I	K1				
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek

3,4–3,6

4,4–4,6

4,76

14–18

1,0–9,0