

Hloubeno : 3.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 229,33 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 829,83

Y : 694 318,83

J255

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,20 0,40		1 2 3 4		CSO F4CS	Or saCl	2 3	Or Q14	NN NN	PV PV	PV PV	1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, tuhý humózní horizont	
2,20				R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	2 Jíl písčitý – rezavý, s drobnými valouny křemene do 0,5 cm v objemu 5%, pevný deluviální sediment - kvartér
4,00				R6		3	I	K1				3 Slín – běžový, s šedými střípky slínovce, v prstech roztíratelných, velmi pevný jíl s velmi vysokou plasticitou, s akumulacemi CaCO3
												4 Slínovec velmi zvětralý – šedý a běžový, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6 teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0