

Hloubeno : 4.10.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 212,31 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 661,46

Y : 700 589,16

KS258

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60		1		CIO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl se střední plasticitou – černý, organický, pevný humózní horizont
1,70		2		F6Cl	saCl	3	I	Q1	NN	PV	N	2 Jíl se střední plasticitou – šedohnědý, černě smouhovaný, s písčitou příměsí, ojediněle valouny křemene do 4 cm, pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
2,70		3		R6	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela až velmi zvětralý – šedý, na povrchu rezavě odbarvený, charakteru velmi pevného vysoce plastického jílu se střípky a drobnými úlomky slínovce, hornina extrémně měkká R6
3,00		4		R6/R5		4	I	K1				4 Slínovec mírně zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámavý, hornina velmi měkká R6/R5
												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek