

Hloubeno : 18.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 213,62 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S—JTSK (Křovák)

X : 1 011 436,82

Y : 699 627,83

KS260

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60		1		CHO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – černý, organický, pevný humózní horizont
1,30		2		F8CV	CI	3	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedohnědý, černě smouhovaný, s písčitou příměsí, ojediněle valouny křemene do 4 cm, pevný
3,00		3		R6	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela až velmi zvětralý – šedý, na povrchu rezavě odbarvený, charakteru velmi pevného vysoce plastického jílu se střípky a drobnými úlomky slínovce, hornina extrémně měkká R6
												fluvialní sediment - holocén - kvartér teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek