

Hloubeno : 25.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 216,27 m n.m.


X : 1 011 513,53

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 698 400,19

KS262

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1 2 3 4		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – tmavě hnědá, mírně organická, litická, tuhá humózní horizont
1,00				CHO	clOr	3	I	Orn				2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, rezavě skvrnitý, litický, organický, pevný
1,90				S5SC	clSa	3	I	Q4	N	PV	PV	3 Písek jílovitý – béžový, šedivě a hnědě skvrnitý, písčitý frakce hrubozrnná, v mázdrách obsahuje organickou zeminu, ulehlý
3,00				R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, charakter zeminy se střípky, krájitelný, hornina extrémně měkká

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0