

Hloubeno : 9.9.2021
Vrtmistr : Hájek
Souprava : UGB 50M

IČV :
NV : 218,63 m n.m.
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)
X : 1 011 854,14
Y : 696 233,54

KS263

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽI DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 2 3 4		CS0	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – černý, organický, s úlomky cihel, tuhý humózní horizont
1,00				F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – šedý a rezavý, jemně slídnatý, s organickou příměsí, tuhý
2,40				S5SC	clSa	3	I	Q4	N	PV	PV	3 Písek jílovitý – rezavý, nevytříděný, s ojedinělými valouny křemene do 4 cm, ulehlý (tuhý)
3,00				G5GC	clGr	3	I	Q6	N	PV	PV	4 Štěrka jílovitá – sedohnědá, štěrka tvořená valouny o vel. 1–10 cm, výplň tvoří písčité jíl, ulehlý (pevný) fluvilární sediment - holocén - kvartér

VYSVĚTLIVKY :



NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek
NP neporušený vzorek
VODA vzorek podzemní vody
H horninový vzorek
T technologický vzorek