

Hloubeno : 23.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 220,47 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 818,52

Y : 696 128,25

KS264

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		CS0	sac1Or	2	I	Orn				1 Písek jílovitý – černý, s valouny křemene do 4 cm do 10%, humózní, tuhý humózní horizont
1,00		2		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek jílovitý – tmavě šedohnědý, nevytříděný, s valouny křemene do 4 cm, ulehlý (tuhý)
3,00		3		G5GC	sac1Gr	3	I	Q11	N	PV	PV	3 Štěrka jílovitá – rezavě hnědá, štěrka tvořen valouny o vel. 1–10 cm, výplň tvoří jílovitý písek, ulehlý (pevný) fluvialní sediment - pleistocén - kvartér

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek