

Hloubeno : 23.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 221,38 m n.m.


Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 038,42

Y : 694 180,47

KS265

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		CS0	sacIOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, písčitá frakce jemnozrnná, humózní, tuhý humózní horizont
2,05		2		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek jílovitý – rezavý, nevytříděný, s ojedinělými valouny křemene do 4 cm, ulehlý (pevný)
2,80		3		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – šedý, rezavě smouhovaný, tuhý
3,00		4		G5GC	sacIGr	3	I	Q11	N	PV	PV	4 Štěrka jílovitá – šedohnědá, štěrka tvořen valouny o vel. 1–10 cm, výplň tvoří písčitý jíl, ulehlý (pevný) fluvilální sediment - pleistocén - kvartér

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody