

Hloubeno : 5.10.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 212,37 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 617,20

Y : 700 564,66

PJ106

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1		C10	siOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě hnědá až černá, organický, velmi mírně zavlhlá, s kořínky rostlin, pevný humózní horizont
2,30		2	1,0–1,3	F8CH	Cl	3	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – šedý a rezavý, s příměsí jemnozrnného písku, pevný
3,00		3	2,5–2,8	S5SC	clSa	3	I	Q5	MN	V	PV	3 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavohnědý, místy polohy šedého jílu, ulehlý
3,30		4	3,1–3,3	R6	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětřalý – šedý, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, od 5,5m pevnější úlomky hornin v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
9,50		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětřalý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00		6		R5		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětřalý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek