

Hloubeno : 5.10.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 212,48 m n.m.

X : 1 010 623,22

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 700 551,92

PJ107

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=NIV												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70	1	POR	1,62	ClO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě hnědá až černá, organický, velmi mírně zavlhlá, s kořínky rostlin, pevný humózní horizont
2,40	2	1,2-1,4 NP		F8CV	Cl	3	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedý a rezavý, s příměsí jemnozrnného písku, pevný
3,10	3	1,4-1,7 POR	2,50	S3S-F	clSa	3	I	Q5	MN	V	PV	3 Písek s jenožrnnou příměsí – rezavohnědý, místy polohy šedého jílu, ulehlý fluviální sediment - holocén - kvartér
4,40	4	2,7-3,0		R6	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, od 5,5m pevnější úlomky hornin v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
9,80	5		9,20	R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00	6			R5		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4-3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4-4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14-18 horninový vzorek

T 1,0-9,0 technologický vzorek