

Hloubeno : 21.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 219,39 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 483,48

Y : 698 945,82

PJ137

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,15		1		Y	Mg	3	I	A	nN	V	V	1 asfaltové vrstvy
0,50		2		GWY	grMg	3	I	A	nN	V	V	2 šd 0/64
1,00		3		GMV	sigrMg	3	I	A	MN	PV	PV	3 Štěrka hlinitý – běžový, štěrka tvořen úlomky pískovce, beton, kamenivo, výplň tvoří hlinitý písek, ulehlý
2,20		4		F6Cl	saCl	3	I	Q1	NN	PV	N	4 Jíl se střední plasticitou – tmavě hnědý až černý, organický, s příměsí jemně až střednězrnného písku a s ojedinělými valouny křemene 1–4 cm, tuhý
2,80		5		F8CV	siCl	3	I	Q2	NN	N	N	5 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, černě smouhovaný, ojediněle valouny pískovce, pevný
4,00		6		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru velmi pevného vysoce plastického jílu se střípkami slínovce, extrémně měkký R6(CH)
4,50		7		R6		3	I	K1				7 Slínovec velmi zvětralý – šedý, místy rezavě odfarvený, tenké laminované (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelný, extrémně měkký R6
8,20		8		R6/R5		4	I	K2				8 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, místy rezavě odfarvený, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00		9		R5/R4		4	I	K3				9 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušný
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek