

Hloubeno : 6.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,52 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 928,15

Y : 697 438,70

PJ157

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1	0,20	MLO	siOr	3	I	Orn				1 Hlína s nízkou plasticitou – černohnědá, s příměsí štěrku v podobě valounů křemene a živců 1–2 cm (>5 %), organická, pevná humózní horizont
0,60		2		CHO	clOr	3	I	Orn				
		3		F8CH	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, s litickou prachovou příměsí, organický, pevný slatový sediment - kvartér
2,20												
		4		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, bíle a rezivě skvrnitý, v mezivrstevních plochách s vápenatými výplněmi, velmi pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
3,20												
		5		R6		3	I	K1				4 Slínovec zcela zvětralý – světle běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevného jílu se střípkou, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
5,50												5 Slínovec velmi zvětralý – tmavě běžově šedý, rezivě skvrnitý, převážně střípkatý s občasnými drobnými úlomky, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
		6	7,50	R6/R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, bíle skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, na vrstevních plochách s jílovou příměsí do 10 %, občasné vyhojené žilky sádrowce, dělitelný obtížně v rukou, případně nutný jeden úder kladivem, hornina velmi měkká
9,80												7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, převážně odlučný v menších úlomcích, na plochách dělení s lasturnatým lomem, dělitelný 2–3 údery kladiva, vzdálenost diskontinuit velmi malá, hornina měkká teplické souvrství – svrchní křída
14,00		7		R5/R4		4	I	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4–4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14–18 horninový vzorek

T 1,0–9,0 technologický vzorek