

Hloubeno : 16.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 224,80 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 856,32

Y : 696 517,03

PJ173

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TRÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MLO	siOr	2	1	Orn				1 Hlína s nízkou plasticitou – černohnědá, s litickou prachovou příměsí, organická, pevná
0,40		2		MLO	siOr	2	1	Orn				2 Hlína s nízkou plasticitou – tmavě hnědá, s příměsí valounů křemene 1–3 cm (>5 %), mírně organická, pevná
0,60		3		F8CH	saCl	3	1	Q13	NN	N	N	humózní horizont
0,80		4		F8CH	saCl	3	1	Q13	NN	N	N	
		5		F8CV	Cl	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – béžově hnědý, rezivě smouhovaný, vrstevnatý, pevný
2,00		6		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – béžově hnědý, rezivě a bíle skvrnitý, vrstevnatý, v mezivrstvách polohách s vápenatou výplní, pevný
2,80		7		R6		3	I	K1				5 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, slabě zesparšený – s vápenatou výplní mezivrstvách poloh a s malými cíváry, charakter sprašové hlíny, velmi pevný
4,00												deluvální sediment - kvartér
												6 Jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě skvrnitý, bez vápenatých výplní, velmi pevný
												7 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, šedivě a rezivě skvrnitý, střípkatý s jílovou výplní, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
												8 Slínovec mírně zvětralý – tmavě béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, střípkatý, případně s obsahem menších úlomků, na diskontinuitách tenké sádrovcové výplně, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
												9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, dělitelný v menších úlomcích se střípkatou výplní, tvrdost horniny značně nehomogenní, převážně k dělení nutné 1–2 úderů kladivem, hornina velmi měkká
11,00												
14,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18

T technologický vzorek 1,0–9,0