

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 799,46

Y : 696 178,76

PJ183

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												⁶ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný, případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/conlac- teplické souvrství
20,00				R5		4	I	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
 NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
 N – NAMRZAVÁ
 MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
 nN – NENAMRZAVÁ
 ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
 NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3.4–3.6
poloporušený vzorek

horninový vzorek

NP
□ neporušený
vzorek
4,4–4,6

T technologický vzorek

VODA
○ vzorek
4,76 podzemní vody