

Hloubeno : 12.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 224,69 m n.m.

X : 1 011 211,50

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 695 380,61

PJ198

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,20		1		MLO	siOr	2		Orn				1 hlína s nízkou plasticitou – šedohnědá, se šterkovou příměsí
0,40		2		MLO	siOr	2		Orn				v podobě drobných valounů do 1 cm (>5 %), organická,
0,60		3		F4CS	saCl	3		Q8	NN	PV	PV	2 hlína s nízkou plasticitou – hnědošedá, výrazně prachovitá,
1,30		4		F4CS	clSa	3	I	Q8	NN	PV	PV	pevná slabě organická, velmi
2,00		5		S5SC	grclSa	3	I	Q9	N	PV	PV	humózní horizont
3,90		6		F8CH	Cl	3	I	Q7	VN	N	N	3 Jíl písčitý – běžový, rezivě a šedivě skvrnitý, ulehý
6,40		7		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl písčitý – rezivě hnědý, šedivě skvrnitý, zpevněný, ulehý
8,10		8	7,57	R6		3	I	K1				5 Písek jílovitý – rezivě hnědý, šedivě skvrnitý, se šterkovou příměsí v podobě říčních valounů 1–5 cm (10 %), zpevněný, ulehý
14,00		9		R6/R5		4	I	K2				6 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, zesprašněný s obsahem vápenatých mázder a drobných cicvár, velmi pevný fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
												7 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, střípkatý, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
												8 Slínovec velmi zvětralý – běžově šedý, střípkatý až drobně úlomkovitý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
												9 Slínovec mírně zvětralý – světle šedý, běžově flekatý, úlomkovitý s jílovou výplní ploch odlučnosti do 10 %, úlomky dělitelné obtížně v rukou případně po jednom úderu kladiva, hornina velmi měkká

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

H
14–18

horninový
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody