

Hloubeno : 12.8.2021

IČV :

S—JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 224,69 m n.m.

X : 1 011 211,50

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 695 380,61

PJ198

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
14,50				R6/R5		4	I	K2				⁹ Slínovec mírně zvětralý – světle šedý, béžově flekatý, úlomkovitý s jílovou výplní ploch odlučnosti do 10 %, úlomky dělitelné obtížně v rukou případně po jednom úderu kladiva, hornina velmi měkká ¹⁰ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, rozpadavý ve větších úlomcích s menším obsahem střípků, dělitelným 1–2 údery kladiva, hornina velmi měkká teplické souvrství - křída
20,00				R5		4	I	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

H
14–18

horninový
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody