

Hloubeno : 13.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 227,18 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 892,91

Y : 694 837,45

PJ211

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽI DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Písečná hlína – tmavě hnědá, humózní, s valouny Q 1–8 cm v objemu 10–20%, pevná humózní horizont
2,40		2		F8CH	saCl	2	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – rezavě hnědý, s opracovanými úlomky slínovce a pískovce a valouny křemene 1–8 cm v objemu cca 10%, s příměsí jmeně až středně zrného písku, tuhý fluvilální sediment - holocén - kvartér
3,50		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru velmi pevného vysoce plastického jílu se střípkami slínovce, s vápnitými zátekami, extrémně měkký R6(CH)
5,30		4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, místy rezavě odbarvený, tenké laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelný, extrémně měkký R6
12,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, místy rezavě odbarvený, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00		6		R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARÁŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR

3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP

4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA

4,76

vzorek
podzemní vody

H

14–18

horninový
vzorek

T

1,0–9,0

technologický
vzorek