

Hloubeno : 5.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,50 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 773,88

Y : 693 679,17

PJ229

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		Y	Mg			A				1 Asfalt
0,80		2		GWY	clgrSa	3	1	A				2 Štěrť dobře zrněný – hnědý, s výskytem kamenů hornin do velikosti 10 cm Konstrukční vrstva vozovky
2,40		3		SCY	clSa	2	1	A				3 Jílovitý písek – hnědošedý, s výskytem valounů křemene a ostrohranných fragmentů cihel, hornin a betonu do velikosti 5 cm, ulehlý
3,50		4		SCY	clSa	2	1	A				4 Jílovitý písek – tmavě hnědý, s občasným výskytem valounů křemene do 5cm, ulehlý
4,80		5	4,20	S3S-F	Sa	2	1	Q5				5 Písek s jemnozrnnou příměsí – světle hnědý až béžový, s výskytem valounů křemene, ulehlý
5,50		6	5,0–5,5	S5SC	clSa	2	1	Q4				6 Jílovitý písek – šedý až zelený, s občasným výskytem valounů křemene do 5cm a občasným výskytem zuhelnatělé rostliné drtě, ulehlý
8,50		7	6,20	S5SC	clSa	2	1	Q4				7 Jílovitý písek – světle šedohnědý, s výskytem valounů křemene do 5cm, ulehlý
8,80		8		F2CG	grCl	3	1	Q3				8 Jíl štěrťovitý – hnědý, štěrťková frakce tvořena valouny křemene, pevný
10,20		9		S3S-F	Sa	2	1	Q5				9 Písek s jemnozrnnou příměsí – světle šedohnědý, zvodnělý, s výskytem valounů křemene do 5cm, ulehlý
14,00		10		R6/R5		4	1	K2				10 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, mírně zvětralý, úlomovitě rozpadavý, silně laminovaný, rukou lámatelný, velmi měkký R6/R5

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek