

Hloubeno : 5.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,50 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 773,88

Y : 693 679,17

PJ229

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,50		10		R6/R5		4	1	K2				¹⁰ Slínovec prachovitý – tmavě šedý, mírně zvětralý, úlomovitě rozpadavý, silně laminovaný, rukou lámatelný, velmi měkký R6/R5 ¹¹ Slínovec prachovitý – tmavě šedý, slabě zvětralý, úlomovitě až kusovitě rozpadavý, silně laminovaný, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký křída -turon/conlak - teplické souvrství
20,00		11		R5/R4		4	1	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody

H
14–18

horninový
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek