

Hloubeno : 9.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 227,27 m n.m.

X : 1 011 415,34

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 699 224,39

HJ14

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50	1			MS0	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Písčité hlína – tmavě hnědá, mírně vlhká, slabě skeletovitá, skelet tvořen valouny Q do 5cm v obj. 10–15%, soudržná humózní horizont
1,00	2			F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčitý – hnědý, písek střednězrný, s ojedinělými valouny Q do 5cm, tuhý
1,50	3	1,0–3,0		F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	3 Jíl písčitý – světle hnědý, písek střednězrný, s valouny Q do 4 cm, tuhý
3,00	4		2,3	S3S-F	Sa	3	I	Q10	MN-N	V	PV	4 Písek s příměsí jenzrné zeminy – žlutohnědý, střednězrný, s valouny Q 1–4 cm v obj. 15–20%, ulehý fluvialní sediment - plelstocén
3,50	5			R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	5 Eluvium slínovce charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedobéžový, místy s rezavými smouhami, se střípkami slínovce v prstech roztržitelných
4,40	6			R6		3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 1 cm), střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémě měkký R6
6,00	7			R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		7 Slínovec mírně zvětralý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), zánčně rozpukaný, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámavé, velmi měkký R5
	8		7,85	R5		4	I	K3	MN-N	PV		8 Slínovec slabě zvětralý – šedý až tmavě šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 6cm), středně rozpukaný, rozbitelný 1–2 údery kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/conlac-teplické souvrství
11,00		10–11,0										

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY