

Hloubeno : 2.8.2016

Vrtmistr : Soukup

Souprava : UGB1VS

IČV :

NV : 212,10 m n.m.

Dokumentoval : Pavlová

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 553,83

Y : 700 698,49

J1

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,55		1 NP 1,0-1,3 T		MIO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína se střední plasticitou – tmavě hnědá, mírně zavlhlá, do 10 cm s kořínky rostlin, s příměsí skeletu, měkká až tuhá humózní horizont
1,40		2		F6CI	CI	2	I	Q1	VN	PV	N	2 Jíl se střední plasticitou – světle hnědošedý, místy černě smouhovaný, s bílými vápnitými kokrecemi, tuhý
1,75		3		F8CH	CI	2	I	Q2	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – světle běžovošedý, rezavohnědý smouhovaný, ojediněle vápnité polohy, měkký
2,20		4		F4CS	saCI	2	I	Q3	NN-VN	PV	PV	4 Jíl písčitý – hnědošedý, místy vápnitý, s výraznou písčitou polohou v 1,75–1,85m, měkký až tuhý fluvální sediment - holocén
3,70		5		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, hnědošedý, ztelná tenice laminovaná vrstvenatost (do 3mm), místy střípky matečné horniny v ruce roztíratelné, pevný
5,20		6		R6		3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec velmi zvětralý – šedý, drobně úlomkovitě rozpadavý, silně laminovaný (~ 2cm), v ruce drobitelný, extrémě měkký
8,00		7		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		7 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, úlomkovitě rozpadavý, silně laminovaný, s pevnějšími polohami slínovce v ruce lámatelné, velmi měkký křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0