

Hloubeno : 9.8.2016

Vrtmistr : Soukup

Souprava : UGB1VS

IČV :

NV : 220,10 m n.m.

Dokumentoval : Mužik

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 437,16

Y : 699 320,44

J12

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,70	1		0,9	MIO	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – černá, vlhká, bez skeletu, soudržná, tuhá humózní horizont
2,40	2	POR 1,8–2,0		R6(CH)	siCl	3	I	K1	VN	N	N	2 Eluvium slínovce charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou – šedobéžový, ve svrchní části s akumulací CaCO ₃ , se střípkami slínovce v prstech roztíratelných, pevný
4,00	3			R6		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec velmi zvětřalý – šedý a béžový, silně laminovaný vrstevnatý, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v prstech drobitelné, extrémě měkký
6,00	4		4,3	R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		4 Slínovec mírně zvětřalý větřalý – šedý, na puklinách s limonitovými povlaky, pukliny vyplněné béžovým jílem, převážně úlomkovitě rozpadavý, velmi tenké vrstevnatý, v ruce lámatelný, velmi měkký křída - turoň/oniac - teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody