

Hloubeno : 11.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 226,46 m n.m.

X : 1 011 472,59

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 699 226,97

J13

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=NIV												
0,50		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Přisátá hlína – šedočerná, mírně vlhká, slabě skeletovitá, skelet tvořen valouny Q do 6cm v obj. 10–15%, soudržná humózní horizont
1,00		2		S5SC	clSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	2 Přesek jílovitý – hnědý, střednězrný, s ojedinělými valouny Q do 5cm, uhlý (tuhý) fluviální sediment - pleistocén
2,60		3	2,3	R6(CV)		3	I	K1	VN	N	N	3 Eluvium slínovce charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedobéžový, místy s rezavými smouhami, se střípky slínovce v prstech roztržitelných
4,00		4		R6		3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémě měkký
8,40		5		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), zanáčně rozpukaný, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámavé, velmi měkký
11,00		6	10,25	R5		4	I	K3	MN-N	PV		6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), středně rozpukaný, rozbitelný cca 2 údery kladiva, velmi měkký křída - turon/coniac-teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA vzorek 4,76 podzemní vody

H horninový vzorek 14–18

T technologický vzorek 1,0–9,0