

Hloubeno : 11.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 228,47 m n.m.

X : 1 011 484,94

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 699 125,13

J15

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=NV												
0,40		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Písčité hlína – šedočerná, mírně vlhká, slabě skeletovitá, skelet tvořen valouny Q do 6cm v obj. 10%, soudržná humózní horizont
0,60		2		F8CH	ci	2	I	Q13	VN	N	N	
1,80		3	0,5–1,8	R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – šedohnědý, černě smouhovaný, tuhý deluvální sediment - pleistocén
3,40		4		R6		3	I	K1	VN	N	N	3 Eluvium slínovce charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedobéžový, místy s rezavými smouhami, se střípky slínovce v prstech roztržitelných
5,20		5		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		4 Slínovec velmi zvětřalý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémně měkký R6
6,00		6		R6		3	I	K1	VN	N		5 Slínovec mírně zvětřalý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), záněčně rozpukaný, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
8,40		7		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		6 tektonická prorucha – jíl s vysokou plasticitou, tuhý 7 Slínovec mírně zvětřalý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), záněčně rozpukaný, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
10,00		8		R5		4	I	K3	MN-N	PV		8 Slínovec slabě zvětřalý – šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), středně rozpukaný, rozbitelný cca 2 údery kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac-teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DLE NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody