

Hloubeno : 17.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 217,74 m n.m.

X : 1 011 482,48

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 698 881,13

J17

HLOUBKA m ±0=NIV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Písčitá hlína – tmavě hnědá, mírně vlhká, s příměsí skeletu, skelet tvořen valouny Q do 6cm v obj. do 10%, soudržná
1,00		2		F8CV	CI	2	I	Q2	VN	N	N	humózní horizont
2,40		3		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedočerný, s organickou příměsí, s valouny křemene ovel. 1 až 8 cm (obj. cca 20%), tuhý
3,60		4		R6		3	I	K1	VN	N	N	fluviální sediment - holocén
5,00		5		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		3 Slínovec zcela zvětralý, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedobéžový, místy s rezavými smouhami, se střípky slínovce v prstech roztíratelných
6,00		6		R5		4	I	K3	MN-N	PV		4 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémě měkký R6
												5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), značně rozpukaný, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
												6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), středně rozpukaný, rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turoň/oniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4-3,6
NP neporušený vzorek 4,4-4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14-18
T technologický vzorek 1,0-9,0