

Hloubeno : 18.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 216,80 m n.m.

X : 1 011 512,25

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 698 596,22

J19

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50	1	1		C10	c10r	2	I	Orn		NN	NN	1 Jíl se střední plasticitou – tmavě hnědý, mírně vlhký, s příměsí skeletu, soudržná
0,75	2	2		F8CH	CI	2	I	Q2	VN	N	N	humózní horizont
1,20	3	3		F8CV	CI	2	I	Q2	VN	N	N	
2,00	4	4	1,9	R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	2 Jíl vysokou plasticitou – černý, s organickou příměsí, s ojedinelými valouny křemene, tuhý
4,50	5	5		R6		3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedobéžový, černě smouhovaný, s valouny křemene ovel. 1 až 8 cm (obj. cca 5%), tuhý fluvialní sediment - holocén
6,00	6	6		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		4 Slínovce zcela zvětřalý, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedobéžový, místy s rezavými smouhami, s hojnými akumulacemi CaCO ₃ , se střípkami slínovce v prstech roztříratelných
												5 Slínovec velmi zvětřalý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), drobně úlomkovitě rozpadávy, úlomky v ruce drobitelné, extrémně měkký R6
												6 Slínovec mírně zvětřalý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tenké vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), značně rozpukavý, převážně úlomkovitě rozpadávy, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5 křída - turon až conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0